



TESTITODISTUS STANDARDIN EN 1004-1:2020 MUKAISESTI

Nro CER-28/X52/1/12791504/1001-02

Valmistaja (nimi): ALUFASE, S.A.

Osoite: Carretera M-114 Km.1
28864 Ajalvir (MADRID)

Tavaramerkki: ALUFASE

Laitteen kuvaus:

Kulkuun ja työskentelyyn tarkoitetut siirreltävät telineet, jotka on valmistettu tyypin 6082-T6 alumiinista, kuormitusluokka 3, yksinkertainen teline AS (0,74 m) tai kaksoisteline AD (1,35 m), joiden ominaisuudet ja mitat ovat:

			Pituus (m) / Kulkutyyppi				Luokitus
Malli	Leveys	Korkeusluokka	1,12	1,91	2,50	3,05	
300	AD	H ₁ / H ₂	C, D	C, D	A, C, D	A, C, D	Torre EN1004 3 8/12 XXCD H1 Torre EN1004 3 8/12 XXCD H2 Torre EN1004 3 8/12 AXCD H1 Torre EN1004 3 8/12 AXCD H2
	AS	H ₂	C, D	C, D	C, D	C, D	Torre EN1004 3 8/8 XXCD H2
400	AD	H ₂	C, D	C, D	A, C, D	A, C, D	Torre EN1004 3 8/12 XXCD H2 Torre EN1004 3 8/12 AXCD H2
	AS	H ₂	C, D	C, D	C, D	C, D	Torre EN1004 3 8/8 XXCD H2
500	AD	H ₂	C, D	C, D	C, D	C, D	Torre EN1004 3 8/12 XXCD H2
	AS	H ₂	C, D	C, D	C, D	C, D	Torre EN1004 3 8/8 XXCD H2

Mallin 300 (vastaa malleja 400 ja 500) testeissä saatujen ja raportissa 28/X52/1/12791504/1001-01 kuvattujen arvojen perusteella tuotteiden mittojen, sallittujen kuormitusten, lujuuden ja jäykkyyden katsotaan täyttävän standardin EN 1004-1: 2020 vaatimukset (ottaen huomioon liitteessä B ilmoitetut poikkeamat) edellyttäen, että kokoamisessa noudatetaan valmistajan kokoamisohjeita ja että säädettävät karat huomioon ottaen ei ylitetä 400 mm:n enimmäiskorkeutta ensimmäisestä askelmasta lattiaan (600 mm, jos ensimmäinen askelma on työlava).

Todistus voimassa 29.11.2026 asti

Paikka	Päiväys	Allekirjoittaja	Allekirjoitus
Alcobendas (Madrid) ESPANJA	30.11.2021	Sergio Borrás	 
Rekisteritunnus: 12791504 fin			

Tämä todistus katsotaan mitättömäksi, ja valmistaja vastaa yksin kaikista käytöstä aiheutuvista seuraamuksista, jos laitteeseen tehdään turvallisuusvaatimuksiin mahdollisesti vaikuttavia muutoksia tai jos laitetta käytetään luvattomissa käyttöolosuhteissa. Tähän todistukseen sovelletaan hakijan allekirjoittaman sopimuksen liitteenä olevia Bureau Veritaksen yleisiä palveluehtoja.

(KATSO KÄÄNTÖPUOLI)

Nro CER-28/X52/1/12791504/1001-02 fin (kääntöpuoli)

Merkintä:

Standardin (kohta 12.1) mukaan jokainen rakenneosia on merkittävä seuraavasti:

- symboli tai kirjaimet, joilla tunnistetaan kulkuun ja työskentelyyn tarkoitettu siirrettävä teline ja sen valmistaja
- valmistusvuosi käyttämällä kahta viimeistä numeroa, tai koodi valmistusvuoden jäljittämiseen.

Valmistaja merkitsee kunkin rakenneosan valuosiin seuraavasti: Alufase-logo ja ympyrä, jossa on valmistusvuoden kaksi viimeistä numeroa ja kuukautta merkitsevät pisteet.



Valmistajan merkinnän (kohta 12.2) on näyttävä maasta käsin, ja se on sijoitettava kuhunkin telineeseen seuraavasti:

140,00mm 195,00mm	LEA LA GUÍA DE MONTAJE ANTES DE SU UTILIZACIÓN 1. INTRODUCIR LAS PATAS 2. AJUSTAR LAS PATAS 3. FRENAR LAS RUEDAS 4. MONTAR HORIZONTALES 5. MONTAR LATERAL OPUESTO 6. MONTAR DIAGONALES 7. NIVELAR LA BASE 8. MONTAR PLATAFORMA 9. AJUSTAR ESTABILIZADORES 10. MONTAR LATERAL SUPERIOR 11. COMPLETAR EL MÓDULO 12. INSTALAR BARANDILLA USAR SÓLO EN TERRENO FIRME Y NIVELADO LA ALTURA DE LA PLATAFORMA MÁS ALTA NO DEBE SUPERAR 3 VECES LA PARTE MÁS ESTRECHA DE LA ANCHURA DE LA BASE ACCEDA A LOS PISOS SUPERIORES SÓLO A TRAVÉS DE LAS TRAMPILLAS NUNCA DESPLAZAR LA TORRE CON PERSONAL O HERRAMIENTAS SOBRE ELLA	alufase 1. FIT THE LEGS ON 2. ADJUST HEIGHT OF THE LEG 3. LOCK CASTOR BRAKES 4. MOUNT HORIZONTAL FRAMES 5. ASSEMBLY FRAME 6. INSTALL DIAGONALS 7. LEVEL THE BASE 8. MOUNT THE PLATFORMS 9. FASTEN OUTRIGGERS 10. ASSEMBLE UPPER FRAME 11. COMPLETE THE MODULE 12. INSTALL GUARDRAIL USE ONLY ON FIRM AND LEVEL SURFACES HEIGHT OF HIGHEST PLATFORM MUST NOT EXCEED 3 TIMES THE SMALLEST BASE SECTION CLIMB ONLY UP THROUGH PLATFORMS TRAPDOORS DO NOT ROLL WITH MEN OR MATERIALS ON PLATFORM	BEFORE USING SCAFFOLD READ SAFETY GUIDE ⚠ PELIGRO ⚠ Esta torre no está aislada eléctricamente. Su uso cerca de instalaciones eléctricas puede conllevar peligro de muerte Siga atentamente las instrucciones de montaje, no seguir las puede causar peligro de muerte CARGA MÁXIMA: 2KN/M² 250 KG - POR PLATAFORMA 360 KG - POR NIVEL 720 KG - POR TORRE (UNIFORMEMENTE REPARTIDA) ALUFASE S.A. CTRA M114 KM1 28864 AJALVIR MADRID - SPAIN ANSI/ASSP A10.8-2019 www.alufase.com	⚠ WARNING ⚠ Serious injury or death may result. Never use workstand Near electrical current. This workstand is not insulated Serious injury or death may result from failure to observe warnings and instructions MAXIMUM LOAD: 25 LBS/SQ FT 500 LBS - PER PLATFORM 700 LBS - PER LEVEL 1500 LBS - TOTAL ON ANY BASE SECTION ALUFASE U.S.A. 6060 BROOKGLEN SUITE B TX 77017 HOUSTON TEXAS - U.S.A.
---------------------------------	---	---	---	---